


Liens de serrage anti-uv

Attaches & colliers de serrage plastique



Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : De 98 à 750 mm

Largeur : De 2,5 à 7,5 mm

Coloris de stock : Noir

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 100 pcs

Délai personnalisation : 4 semaines environ

Minimum de commande : 1000 pcs

Minimum de commande produit personnalisé : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Marquage possible : Oui

Délai de livraison : De 24 à 72 h

Coloris disponibles :



Colliers de serrage en polyamide 6.6 (équivalent du Rilsan) avec additifs pour une excellente résistance aux UV

Dimensions	Diamètres de serrage	Résistance à la traction	Quantités par carton (minimum et multiple de commande)
2.5 x 98 mm	de 1 à 21 mm	80 N	35000 pcs
3.6 x 140 mm	de 2 à 35 mm	130 N	20000 pcs
3.6 x 200 mm	de 2 à 50 mm	130 N	15000 pcs
4.8 x 200 mm	de 3 à 50 mm	220 N	10000 pcs
4.8 x 290 mm	de 3.5 à 79 mm	220 N	7500 pcs
7,8 x 365 mm	de 8 à 100 mm	540 N	2500 pcs

De coloris noir, ce **collier de serrage** résiste à des températures de -40°C à +105°C. Il répond aux normes anti feu UL94V2, et a une durée de vie de 10 ans.

Pour un serrage optimum, utiliser avec un pistolet de serrage en plastique type PP2, PM1, PCP12GL

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

