Liens de serrage à oeillet

Attaches & colliers de serrage plastique



Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : De 150 à 380 mm

Largeur : De 3,6 à 7,8 mm

Type de serrage : Serrage Progressif

Conditionnement standard : Sachets de 100 pcs

Minimum de commande : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Marquage possible : Oui

Coloris disponibles :

Collier de serrage en Polyamide 6.6, à fixer sur un support à l'aide d'un élément de fixation (Vis, clous)

En nylon noir ou naturel, ils ont une excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants.

Dimensions	Diamètre de l'oeillet	Diamètre maxi de serrage	Résistance à la traction
3.6 x 150 mm	4.5 mm	32 mm	130 N
4.8 x 200 mm	5.2 mm	44 mm	220 N
4.8 x 300 mm	5.2 mm	76 mm	220 N
4.8 x 380 mm	5.2 mm	102 mm	220 N
7.8 x 380 mm	6.5 mm	102 mm	540 N

Ils résistent à des températures de -40°C à +85°C et répondent aux normes anti-feu UL94V2.

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

JIMEX

Passage Saint Paul 16 - - 7700 - MOUSCRON - Belgique
Tél : +32(0)2/640.05.43 - Fax :
jimex.be - E-mail : info@jimex.be