


Colliers d'installation

Attaches & colliers de serrage plastique



Domaine principal d'application : installations électriques, automatisme, construction

Longueur totale : De 115 à 750 mm

Largeur : 6 et 9 mm

Coloris de stock : Noir

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Carton de 100 pcs

Minimum de commande : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Délai de livraison : De 24 à 72 h

Coloris disponibles :



Colliers de serrage pour installations électriques

Disponibles en largeur de 6 mm (sous 4/6 semaines) ou 9mm (de stock), ces liens de coloris noir présentent 3 modèles de tête :

- Normale : TS pour les 6 mm de large; en 132 et 180 mm de long sur les 9 mm

- Double : TD en 265,300 et 360 mm de long

- Tête double renforcée : TDR en 500 et 750 mm de long

Tous ont une résistance au feu de type UL94HB ; ils présentent une excellente résistance aux changements thermiques : ils peuvent être utilisés de -45°C à + 85°C.

Ils sont insensibles aux variations d'humidité et conservent leurs propriétés de résistance mécanique quand soumis à un climat sec. Ils sont conformes aux normes EN 50 146, EDF HN 33 S62. Résistant aux UV.

Ils existent en PA6.6 en 8.8mm de large et 200-290 ou 380mm de long : nous consulter

Ils doivent être utilisés avec la pince PCP12GL pour un meilleur serrage.


Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.



Colliers d'installation

Attaches & colliers de serrage plastique



Dimensions (mm)	Type de tête	Diamètre mini. de serrage (mm)	Diamètre maxi. de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
9 x 132	TS	8	27	390
9 x 180	TS	10	40	390
9 x 265	TD	26	62	540
9 x 300	TD	26	80	540
9 x 360	TD	26	93	540
9 x 500	TDR	70	140	540
9 x 750	TDR	70	220	540
6 x 115	TS	5	25	280
6 x 180	TS	9	45	280
6 x 290	TS	20	78	280
6 x 360	TS	20	100	280



Passage Saint Paul 16 - - 7700 - MOUSCRON - Belgique

Tél : +32(0)2/640.05.43 - Fax :

jimex.be - E-mail : info@jimex.be