

# Liens de serrage en 9 mm de large

Attaches & colliers de serrage plastique



**Usage unique :** Oui

**Matière :** PA6,6

**Longueur totale :** De 612 à 1600 mm

**Largeur :** 9 mm

**Résistance à la traction :** 70 kg

**Type de serrage :** Serrage Progressif

**De stock :** Oui

**Conditionnement standard :** Sachets de 50 pcs

**Délai personnalisation :** 3/4 semaines

**Minimum de commande :** 1000 pcs

**Minimum de commande produit personnalisé :** 1000 pcs

**Nomenclature douanière :** 39 23 90 90

**Marquage possible :** Oui

**Délai de livraison :** De 24 à 72 h

**Coloris disponibles :**



Colliers de serrage en nylon

En polyamide 6.6 sans halogène, ces liens sont résistants au feu (UL94V2), ont une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants et résistent à des températures de - 40°C à 80°C.

Matière recyclable

Pour un meilleur serrage, utilisez une pince métallique PCP12GL.

Ces liens sont disponibles de stock ou sous 4 semaines en noir et naturel

Diamètre minimum de serrage: 5 mm.

Dimensions (mm)	Diamètre maxi. de serrage (mm)	Résistance à la traction
9 x 612	182	70 Kg
9 x 780	233	70 Kg
9 x 914	280	70 Kg
9 x 1032	305	70 Kg
9 x 1216	381	70 Kg
9 x 1330	409	70 Kg
9 x 1600	495	70 Kg

Ils peuvent être personnalisés au marquage à chaud ou laser selon les teintes, dans nos ateliers (nom, numérotation)

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.


Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

Échantillons gratuits sur demande



# Liens de serrage en 9 mm de large

Attaches & colliers de serrage plastique



Passage Saint Paul 16 - - 7700 - MOUSCRON - Belgique  
Tél : +32(0)2/640.05.43 - Fax :  
jimex.be - E-mail : info@jimex.be