

# Liens de serrage en 12 mm de large

Attaches & colliers de serrage plastique



**Usage unique :** Oui

**Matière :** PA6,6

**Longueur totale :** De 225 à 1000

**Largeur :** 12 mm

**Résistance à la traction :** 110 kg

**Type de serrage :** Serrage Progressif

**De stock :** Oui

**Conditionnement standard :** Sachets de 50 pcs

**Délai personnalisation :** 3/4 semaines

**Minimum de commande :** 1000 pcs

**Minimum de commande produit personnalisé :** 1000 pcs

**Nomenclature douanière :** 39 23 90 90

**Marquage possible :** Oui

**Délai de livraison :** De 24 à 72 h

**Coloris disponibles :**



Colliers de serrage en nylon

En polyamide 6.6 sans halogène, ces liens sont résistants au feu (UL94V2), ont une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants et résistent à des températures de - 40°C à 80°C.

Matière recyclable.

Pour un meilleur serrage, utilisez une pince métallique PCP12GL.

Ces liens sont disponibles de stock ou sous 4 semaines en noir et naturel.

Ils peuvent être personnalisés au marquage à chaud ou laser selon les teintes, dans nos ateliers (nom, numérotation)

| Dimensions (mm) | Diamètre mini. de serrage (mm) | Diamètre maxi. de serrage (mm) | Résistance à la traction (Kg) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 12 x 225        | 7.5                            | 57                             | 110                           |
| 12 x 500        | 30                             | 143                            | 110                           |
| 12 x 720        | 30                             | 213                            | 110                           |
| 12 x 850        | 40                             | 255                            | 110                           |
| 12 x 1000       | 40                             | 302                            | 110                           |

