

Liens de serrage en 12 mm de large

Attaches & colliers de serrage plastique



Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : De 225 à 1000

Largeur : 12 mm

Résistance à la traction : 110 kg

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 50 pcs

Délai personnalisation : 3/4 semaines

Minimum de commande : 1000 pcs

Minimum de commande produit personnalisé : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Marquage possible : Oui

Délai de livraison : De 24 à 72 h

Coloris disponibles :



Colliers de serrage en nylon

En polyamide 6.6 sans halogène, ces liens sont résistants au feu (UL94V2), ont une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants et résistent à des températures de - 40°C à 80°C.

Matière recyclable.

Pour un meilleur serrage, utilisez une pince métallique PCP12GL.

Ces liens sont disponibles de stock ou sous 4 semaines en noir et naturel.

Ils peuvent être personnalisés au marquage à chaud ou laser selon les teintes, dans nos ateliers (nom, numérotation)

Dimensions (mm)	Diamètre mini. de serrage (mm)	Diamètre maxi. de serrage (mm)	Résistance à la traction (Kg)
12 x 225	7.5	57	110
12 x 500	30	143	110
12 x 720	30	213	110
12 x 850	40	255	110
12 x 1000	40	302	110

